

2012年3月30日

お取引様各位

平成24年度の住宅用太陽光発電システム導入支援補助金に関するお知らせ

株式会社ハウスケア  
東京都新宿区西新宿3-20-2



謹啓

ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。毎々格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、表題に関する件、3月30日（金）一般社団法人太陽光発電協会 太陽光発電普及拡大センター（略称、J-PEC）より発表されました。当社での取扱商品につきまして、下記にてお知らせいたします。

引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、切にお願い申し上げます。

謹白

記

#### 1・適合機種要件

モジュール化後のセル変換効率が以下に示す数値以上であること

- 1・シリコン単結晶系 : 16.0%以上
- 2・シリコン多結晶系 : 15.0%以上
- 3・シリコン薄膜系 : 8.5%以上
- 4・化合物系 : 12.0%以上

\*基準変換効率 (%)

= モジュールの公称最大出力 (W) ÷ [1 セルの面積 (m<sup>2</sup>) × 1 モジュールのセル個数 × 放射照度 (W/m<sup>2</sup>)] \*放射照度=1000W/m<sup>2</sup>

#### 2・当社取扱商品

商品名	メーカー	種類	公称最大出力	セル面積 (m <sup>2</sup> )	セル数	セル変換効率
WEST5-72-205SI	ウエストHD	単結晶	205W	0.015482816	72	18.3%
NE125×125-72-M(L)195W	NER (ハウスケア)	単結晶	195W	0.015482816	72	17.4%
PVM S195 R2	LS産電	単結晶	195W	0.015482820	72	17.4%
LM205BA5A00	Ligitek	単結晶	205W	0.023895027	50	17.1%
YL255C-30b	YINGLI	単結晶	255W	0.023895027	60	17.7%
GW-100A	GWソーラー	単結晶	100W	0.015332000	32	20.3%
WEST-60-240	ウエストHD	多結晶	240W	0.024336000	60	16.4%

上表の通り、当社取扱いモジュールは全て適合機種要件を満たしており、補助金対象となります。

以上